



Klettbänder

154P23F

## Selbstklebendes Flauschband

<b>Produktbeschreibung</b>	Flauschband aus gewebtem Polyamid mit selbstklebendem Rücken. ÖKO-TEX Standard 100 Klasse II	
<b>Anwendungsbereiche</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Werbemittel</li><li>- Displays</li><li>- Messebau</li></ul>	
<b>Produktaufbau</b>	Träger:	Gewebtes Polyamid
	Klebstoff:	Dispersionsacrylat
	Dicke mit Kleber (ohne Abdeckung):	Ca. 2,2mm +/-0,3mm
	Verschlussdicke mit Hakenband:	Ca. 3,1mm +/-0,5mm
	Farbe:	weiß, schwarz
<b>Leistungsfähigkeit</b>	<b>Schälfestigkeit Haken &amp; Flausch</b>	
	Nach 1 Öffnung und Schließung:	mindestens 1,3 N/cm gemäß DIN 3415
	Nach 10.000 Öffnungen und Schließungen:	min. 0,65 N/cm (EN 1414)
	<b>Scherfestigkeit Haken &amp; Flausch:</b>	
	Nach 1 Öffnung und Schließung:	mindestens 6 N/cm <sup>2</sup> gemäß DIN 3415
	Nach 10.000 Öffnungen und Schließungen:	min. 3 N/cm <sup>2</sup> (EN 1414)
	Anwendungstemperatur:	-30 bis +110°C
<b>Fertigungsparameter</b>	Breiten:	10, 16, 20, 25, 30, 38, 50 (weitere auf Anfrage)
	Rollenlänge:	25m (weitere auf Anfrage)
<b>Zur Beachtung</b>	Lagerung:	In einem trockenen, dunklen. Staubfreien und gut belüfteten Raum und bei konstanter Temperatur von 20°C (+/-5°C) lagern. Haltbarkeit bei richtiger Lagerung: bis zu 18 Monaten

Alle Angaben auf diesem Datenblatt sind nach besten Wissen, eigener Erfahrung und auf Basis der Angaben unserer Lieferanten gemacht. Die angegebenen Daten sind Werte aus Laborprüfungen und lassen sich nicht auf die einzelne Anwendung übertragen oder hochrechnen. Sie dienen der Orientierung und stellen keine Spezifikation dar. Eine Überprüfung durch den Verwender ist zwingend erforderlich.

Gerne erhalten Sie zu diesem Zwecke Muster. Die FIXUM-Kreativtechnologien stehen für Ihre anwendungstechnischen Fragen gerne zur Verfügung und beraten Sie unverbindlich und kostenlos.

Stand: 03.02.2020